X10

InFocus X series

Atracción masiva

El proyector digital InFocus X10 es una revelación para los amantes del teatro hogareño que buscan calidad Full HD con el rendimiento visual de larga data de InFocus. Gracias al conjunto de chips 1080P DLP® de Texas Instruments™ y la sintonización avanzada de la tecnología BrilliantColor™, el proyector X10 es capaz de mostrar vídeo HDTV o Full-HD con una precisión sorprendente. Sus 1200 lúmenes ANSI máximo se combinan con una relación de contraste de 2500:1 para emitir una imagen asombrosa desde el primer momento, y con el iris activo incorporado este contraste puede aumentar a 7500:1 con sólo presionar un botón.

El X10 exhibirá imágenes bellas con cualquier fuente de vídeo, incluso discos de formato 1080P HD-DVD™ o Blu-Ray™. Las opciones de conectividad incluyen HDMI 1.3 con soporte DeepColor, M1-DA, vídeo componente junto con control de RS-232, control remoto alámbrico y disparadores de pantalla. Al igual que los proyectores de teatro hogareño que lo anteceden, el X10 ofrece un excelente rendimiento de vídeo a un nivel sumamente superior a su nivel de precio.

Características destacadas

- Conjunto de chips 1080P DLP® con tecnología BrilliantColor™
- Máximo 1200 lúmenes ANSI
- Relación de contraste 7500:1 (2500:1 con el iris activo deshabilitado)
- Diseño sin requisitos de mantenimiento ni filtros
- Opciones de proyección para colocarlo sobre la mesa, instalarlo en el techo o utilizar el modo de proyección posterior con las configuraciones de fábrica
- Garantía de 2 años para el proyector X10, garantía de 6 meses para la lámpara

El brillo y el fuerte contraste del proyector de teatro hogareño X10 permiten llevar la experiencia de la proyección Full HD 1080P a un público mucho mayor, incluidos quienes tal vez no cuenten con salas de cine exclusivas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Resolución nativa	Full HD (alta definición plena) 1080p (1920 x 1080)
Tecnología de pantalla	DarkChip1 DLP® de Texas Instruments™ Rueda de colores de 7 segmentos (RGBRGBndG)
Brillo	Máximo 1200 lúmenes ANSI optimizados de vídeo Brillo SMPTE hasta 4 m diagonal
Relación de contraste	2500:1 interior (máx. 7,500:1 con iris)
Procesamiento de vídeo	Procesamiento de vídeo de 10 bits
Características de color	Hasta 1,07 mil millones de colores expuestos con Deep Color™ (requiere fuente HDMI 1.3) BrilliantColor™ de Texas Instruments Cartas de gamas de colores predeterminados optimizados por tipo de fuente Colores RGB de ajuste individual
Características avanzadas	Calibración automática de niveles de negro, desplazamiento digital de imagen vertical, soporte para la utilidad de calibrador de gama de colores InFocus, modos de día/noche ISF (requiere calibración con certificación ISF a cargo de instaladores profesionales)
Tipo y vida útil de la lámpara	2500 horas (2000 horas en modo normal), UHP de 300 vatios
Compatibilidad	1080p/60/50/30/24, 1080i/60/50/35/24, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i, NTSC, PAL, SECAM, VESA, SXGA, XGA, SVGA, VGA
Corrección digital de la distorsión trapezoidal	±13° vertical
Conexiones de E/S	(1) HDMI (versión 1.3) con HDCP (1) Vídeo componente, YPbPr/RGBHV, RCA (1) Vídeo compuesto, RCA (1) S-Vídeo, mini DIN de 4 pines (1) Entrada auxiliar para una segunda fuente de vídeo (HDMI 1.3, DVI, VGA o componente), M1-DA (2) Disparador de pantalla de 12V/proporción dimensional, mini jack de 3,5 mm (1) Entrada para repetidor IR, mini jack de 3,5 mm compatible con Niles/Xantech (1) RS232, DB9 macho
Lente de proyección	Zoom manual de 1.2x, F 2.6-2.8, f 39.1-46.9 m, offset de 136% Anillo de foco con rosca para filtro de densidad neutral de 72 mm (disponible por separado)
Relación de alcance	1.85 - 2.22:1 (distancia/ancho)
Distancia de imagen	136%
Relación de aspecto	16:9 (interior), 4:3, pantalla ancha 2.35:1 (requiere lente anamórfica, disponible por separado)
Modos de proyección	Instalación de techo (sensor de modo colgante incorporado) y de mesa con base giratoria (incluida)
Distancia de proyección	1,5 m – 9,9 m (4,92' – 32,8')
Sonido audible	30 dB (33 dB en modo normal)
Consumo de energía	350 vatios típico (375 vatios máximo)
Fuente de alimentación	100 a 240 V a 50/60 Hz
Temperatura de funcionamiento	10-35° C (50-95° F) a 2286 m (7500 pies)
Temperatura de almacenamiento	-20-60° C (-7-140° F), 80% humedad máxima
Dimensiones	476 mm x 148 mm x 432 mm
Peso	6,4 kg
Idiomas del sistema	de menúsInglés, alemán, español, francés, italiano, noruego, portugués, sueco, ruso, japonés, coreano, chino (simplificado y tradicional)

* Todas las especificaciones están sujetas a cambios.

** La vida útil de la lámpara puede variar según el ambient. Entre las condiciones que pueden afectar la vida útil de la lámpara se encuentran la temperatura, la altitud y la velocidad de conmutación entre encendido y apagado

©2008 InFocus Corporation. Reservados todos los derechos. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. InFocus y ASK Proxima son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de InFocus Corporation en los Estados Unidos y otros países. DLP, el logotipo de DLP y el medallón de DLP son marcas comerciales de Texas Instruments. Todas las marcas comerciales se utilizan con autorización o sólo a los fines de identificación y son propiedad de sus respectivas empresas.

ACCESORIOS ESTÁNDAR SUMINISTRADOS CON EL PRODUCTO:

- Control remoto inalámbrico (incluye baterías)
- Cable HDMI de 2 m/6 pies
- Cable de alimentación
- Guía del usuario (CD en varios idiomas)
- Tarjetas de inicio rápido, seguridad, garantía y registro (impresas)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Accesorio para montaje en el techo
- Pantallas de proyección (desplegable superior, desplegable inferior, marco fijo)
- Cables y adaptadores de alto rendimiento
- Estuches de envío/transporte

ATENCIÓN AL CLIENTE A LARGO PLAZO

Si usted está satisfecho, InFocus está satisfecho. Por eso los proyectores InFocus X10 tienen 2 años de garantía limitada estándar de fábrica (incluye piezas y mano de obra) y 6 meses de garantía limitada para la lámpara de repuesto. También están disponibles programas de garantía extendida para los productos y lámparas.

Para obtener información detallada sobre los programas de servicio y garantías ofrecidos en su región, visite: **www.infocus.com/service**

InFocus
The Big Picture

www.InFocus.com

Oficinas centrales de InFocus: 27500 SW Parkway Avenue
Wilsonville, Oregon 97070-9215, EE. UU • Teléfono: (1) 503-685-8888
(1) 800-294-6400 • Fax: (1) 503-685-8887

En Europa: InFocus International BV • Louis Armstrongweg 110 • 1311 RL Almere
Países Bajos • Teléfono: (31) 20 5792000 • Fax: (31) 36 5392999
Teléfono gratuito : 008000 4636287 (008000 INFOCUS)

En Asia: 19 Tanglin Road • 7th Floor
Singapur 247909 • Teléfono: (65) 6334-9005 • Fax: (65) 6333-4525